

POLO P - PASIV

pasivačný koncentrát pre ocel'

POPIS:

Slúži na krátkodobú ochranu predmetov a povrchov z ocele a liatiny po odmasťovaní. Je ekologicky nezávadný, obsahuje látky v prírode rýchlo a ľahko biologicky rozložiteľné. Neobsahuje žiadne toxické látky.

ZLOŽENIE:

Kvapalný produkt organických inhibítorov korózie, dispergačných prísad, sekvestračných látok.

POUŽITIE:

Pasivačný oplach pred ďalšími úpravami po odmasťovaní.

RIEDENIE:

Vodou v pomere 1:10-20, roztok naniesť na povrch postrekom alebo namočením po dobu cca 10 min.

Neoplachovať vodou!

Takto ochránený povrch je odolný voči korózii počas niekoľkých dní až týždňov v závislosti od vlhkosti vzduchu.

BALENIE:

5, 10, 15, 25, 50 litrové PE kanistre, iné po dohode

SKLADOVANIE:

Pri teplote +5 až +35 °C. Zamrznutie nemá vplyv na kvalitu produktu po rozmrazení.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:

Pri práci používať ochranné prostriedky - rukavice, pri práci nejest', nepiť!

POLO N bol schválený rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva č.7994/96-SOZO/ÚPKM pre použitie v potravinárskom priemysle.

Vzhľad pri 25 ⁰ C	nažltá kvapalina	
pH 1% - ného vod. roztoku	cca 10	STN 68 1102
Hustota pri 25 ⁰ C [kg.m ⁻³]	cca 1100	STN 65 0342
Viskozita pri 25 ⁰ C [mPa.s]	cca 30	STN 67 3014
Teplota tuhnutia [°C]	5	STN 58 0101
Teplota vzplanutia [°C]	nehorľavý produkt	STN 65 6064
Biologická rozložiteľnosť [% hmot.]	min. 95	OECD 301 F